




Tipo WSV 90° (raccordi a 90° ad innesto rapido)



I raccordi per guaine WSV sono prodotti in poliammide 6 modificata. I materiali sono senza alogeni, senza fosforo e senza cadmio.

I raccordi economici per guaine MSV si distinguono per i vantaggi di seguito elencati:

- Nessun particolare staccabile, stato di consegna = stato di montaggio
- Riduzione dei costi grazie alla semplificazione del montaggio: inserire la guaina, fatto
- Facile meccanismo di sblocco
- Ermeticità nell'applicazione statica e dinamica IP54, montando anche un anello OR IP65

Specifiche:

- EN 45545-2 3x HL3
- NFPA 130: ASTM E 162, ASTM E 662
- ECE 324 R 118 Annex 6+8



Articolo	Cod. prod.	Colore	UV	Filetto di connessione	Adatti per Murrflex	EH mm	GL mm	LW mm	Conf. Pz.
WSV-M16x1,5/9	83605050	Nero	1	M16x1,5	M12/P09	26	7.5	10	50
WSV-M20x1,5/11	83605052	Nero	1	M20x1,5	M16/P11	29	8	12	50
WSV-M25x1,5/16	83605054	Nero	1	M25x1,5	M20/P16(S)	32	10	16	50
WSV-M32x1,5/21	83605056	Nero	1	M32x1,5	M25/P21(S)	39	11	22	25
WSV-M40x1,5/29	83605058	Nero	1	M40x1,5	M32/P29(S)	51	12	28	25
WSV-M50x1,5/36	83605060	Nero	1	M50x1,5	M40/P36(S)	70	15	35	10
WSV-M63x1,5/48	83605062	Nero	1	M63x1,5	M50/P48(S)	96	15	49	10
WSV-M16x1,5/9	83605010	Grigio	0	M16x1,5	M12/P09	26	7.5	10	50
WSV-M20x1,5/11	83605012	Grigio	0	M20x1,5	M16/P11	29	8	12	50
WSV-M25x1,5/16	83605014	Grigio	0	M25x1,5	M20/P16(S)	32	10	16	50
WSV-M32x1,5/21	83605016	Grigio	0	M32x1,5	M25/P21(S)	39	11	22	25



Tipo WSV 90° (raccordi a 90° ad innesto rapido)

Articolo	Cod. prod.	Colore	UV	Filetto di connessione	Adatti per Murrflex	EH mm	GL mm	LW mm	Conf. Pz.
WSV-M40x1,5/29	83605018	Grigio	0	M40x1,5	M32/P29(S)	51	12	28	25
WSV-M50x1,5/36	83605020	Grigio	0	M50x1,5	M40/P36(S)	70	15	35	10
WSV-M63x1,5/48	83605022	Grigio	0	M63x1,5	M50/P48(S)	96	15	49	10
WSV-Pg 09	83601450	Nero	1	PG 09	M12/P09	28.5	8	13	50
WSV-Pg 11	83601452	Nero	1	PG 11	M16/P11	28.5	8	13	50
WSV-Pg 13,5/16	83601454	Nero	1	PG 13,5	M20/P16(S)	32	10	16	50
WSV-Pg 16	83601456	Nero	1	PG 16	M20/P16(S)	32	10	16	50
WSV-Pg 21	83601458	Nero	1	PG 21	M25/P21(S)	38.5	11.5	22	25
WSV-Pg 29	83601460	Nero	1	PG 29	M32/P29(S)	50.5	12	28	25
WSV-Pg 36	83601462	Nero	1	PG 36	M40/P36(S)	70	15.5	35	10
WSV-Pg 48	83601464	Nero	1	PG 48	M50/P48(S)	96	16	49	10
WSV-Pg 09	83601410	Grigio	0	PG 09	M12/P09	28.5	8	13	50
WSV-Pg 11	83601412	Grigio	0	PG 11	M16/P11	28.5	8	13	50
WSV-Pg 13,5/16	83601414	Grigio	0	PG 13,5	M20/P16(S)	32	10	16	50
WSV-Pg 16	83601416	Grigio	0	PG 16	M20/P16(S)	32	10	16	50
WSV-Pg 21	83601418	Grigio	0	PG 21	M25/P21(S)	38.5	11.5	22	25
WSV-Pg 29	83601420	Grigio	0	PG 29	M32/P29(S)	50.5	12	28	25
WSV-Pg 36	83601422	Grigio	0	PG 36	M40/P36(S)	70	15.5	35	10
WSV-Pg 48	83601424	Grigio	0	PG 48	M50/P48(S)	96	16	49	10
WSV-NPT-1/2"/16 ¹⁾	83602056	Nero	1	1/2"	M20/P16(S)	32	10	16	50



Tipo WSV 90° (raccordi a 90° ad innesto rapido)

Articolo	Cod. prod.	Colore	UV	Filetto di connessione	Adatti per Murrflex	EH mm	GL mm	LW mm	Conf. Pz.
WSV-NPT-3/4"/21 ¹⁾	83602058	Nero	1	3/4"	M25/P21(S)	39	10	22	25
WSV-NPT-1"/29 ¹⁾	83602060	Nero	1	1"	M32/P29(S)	51	12	28	25
WSV-NPT-3/4"/21 ¹⁾	83602018	Grigio	0	3/4"	M25/P21(S)	39	10	22	25

¹⁾ Articolo fuori catalogo!



Tipo WSV 90° (raccordi a 90° ad innesto rapido)

Proprietà dei materiali



mod. poliammide PA 6

Proprietà termiche



Temperatura / Campo di temperatura -40 °C – 110 °C
brevementebrevemente: 140 °C

Classe di protezione



Classe di protezione IP54, IP65
con anello di tenuta DR-NBR

Proprietà antincendio



Classe di incendio in accordo
con UL94: V0 autoestingente

Resistenze chimiche



Resistente contro: Alcool,
Grassi, Carburanti, Oli minerali

à antincendio sec. EN 45545-2 C.I.T. R22 / R23 HL3 ; LOI R22 / R23 HL3 ; Ds (max.) R22 /
: 0,58, ≥ 32 % F X 70-100-1/-2 600°C (1112 °F), ISO 4589-2, ISO 5659-2 (25 κBτ/m²)



Proprietà antincendio sec. NFPA ASTM E 162, ASTM E 1354, ASTM
E 662, Boeing BSS 7239, Boeing BSS 7242, Bombardier SMP 800-C

Informazioni tecniche



Senza alogeni

Conformità



RoHS (direttiva CE
2011/65/EU

Omologazioni e licenze di esercizio



Omologazione UE ferrovie



Omologazione cURus

Informazioni generali



Made in Germany

Tutte le indicazioni riportate nei nostri depliant, nei cataloghi e in Internet corrispondono allo stato attuale del nostro know-how sui prodotti descritti. I dati e i documenti elettronici messi a disposizione da Murrplastik, in particolare i file CAD, corrispondono allo stato attuale del nostro know-how sui prodotti descritti. Da tali informazioni non si può desumere nessuna garanzia giuridicamente vincolante su determinate proprietà o sull'adeguatezza per un determinato campo d'impiego. Tutte le informazioni sulle proprietà chimiche e fisiche dei nostri prodotti e la consulenza tecnica sulle applicazioni sotto forma verbale, scritta e tramite prove sono date secondo scienza e coscienza. Esse comunque non esonerano l'acquirente dall'obbligo dei propri controlli e test per determinare l'adeguamento concreto dei prodotti per l'impiego previsto. Murrplastik non si assume nessuna responsabilità sullo stato di aggiornamento, correttezza, completezza o sulla qualità delle informazioni messe a disposizione. Murrplastik non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni dovuti all'impiego dei prodotti. Murrplastik si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie tecniche nell'ambito dello sviluppo dei prodotti e dei servizi. Per il resto sono valide le nostre Condizioni Generali di Vendita. Consultabili sul nostro sito web.