





Tipo KGM (controdadi in plastica)



Il controdado in plastica tipo KGM viene realizzato in poliammide autoestinguente ed è disponibile con filetto metrico-decimale o Pg. Si può usare per tutti i raccordi per guaine e cavi compatibili, preferibilmente con filetto di plastica.



Articolo	Cod. prod.	Colore	IG	EH mm	SW 1 mm	Conf. Pz.
KGM-M12x1,5	83727250	Nero	M12x1,5	5	17	100
KGM-M16x1,5	83727252	Nero	M16x1,5	5	22	100
KGM-M20x1,5	83727254	Nero	M20x1,5	6	26	100
KGM-M25x1,5	83727256	Nero	M25x1,5	6	32	100
KGM-M32x1,5	83727258	Nero	M32x1,5	7	41	100
KGM-M40x1,5	83727260	Nero	M40x1,5	7	50	50
KGM-M50x1,5	83727262	Nero	M50x1,5	8	60	50
KGM-M63x1,5	83727264	Nero	M63x1,5	8	75	50
KGM-M12x1,5	83727210	Grigio	M12x1,5	5	17	100
KGM-M16x1,5	83727212	Grigio	M16x1,5	5	22	100
KGM-M20x1,5	83727214	Grigio	M20x1,5	6	26	100



Tipo KGM (controdadi in plastica)

Articolo	Cod. prod.	Colore	IG	EH mm	SW 1 mm	Conf. Pz.
KGM-M25x1,5	83727216	Grigio	M25x1,5	6	32	100
KGM-M32x1,5	83727218	Grigio	M32x1,5	7	41	100
KGM-M40x1,5	83727220	Grigio	M40x1,5	7	50	50
KGM-M50x1,5	83727222	Grigio	M50x1,5	8	60	50
KGM-M63x1,5	83727224	Grigio	M63x1,5	8	75	50
KGM-Pg 07	83722250	Nero	PG 07	5	19	100
KGM-Pg 09	83722252	Nero	PG 09	6	22	100
KGM-Pg 11	83722254	Nero	PG 11	6	24	100
KGM-Pg 13,5	83722256	Nero	PG 13,5	6	27	100
KGM-Pg 16	83722258	Nero	PG 16	6	30	100
KGM-Pg 21	83722260	Nero	PG 21	7	36	100
KGM-Pg 29	83722262	Nero	PG 29	7	46	50
KGM-Pg 36	83722264	Nero	PG 36	8	60	25
KGM-Pg 42	83722266	Nero	PG 42	8	65	25
KGM-Pg 48	83722268	Nero	PG 48	8	70	25
KGM-Pg 07	83722210	Grigio	PG 07	5	19	100
KGM-Pg 09	83722212	Grigio	PG 09	6	22	100
KGM-Pg 11	83722214	Grigio	PG 11	6	24	100
KGM-Pg 13,5	83722216	Grigio	PG 13,5	6	27	100
KGM-Pg 16	83722218	Grigio	PG 16	6	30	100



Tipo KGM (controdadi in plastica)

Articolo	Cod. prod.	Colore	IG	EH mm	SW 1 mm	Conf. Pz.
KGM-Pg 21	83722220	Grigio	PG 21	7	36	100
KGM-Pg 29	83722222	Grigio	PG 29	7	46	50
KGM-Pg 36	83722224	Grigio	PG 36	8	60	25
KGM-Pg 42	83722226	Grigio	PG 42	8	65	25
KGM-Pg 48	83722228	Grigio	PG 48	8	70	25

Proprietà dei materiali



mod. poliammide PA 6

Proprietà termiche



Temperatura / Campo di temperatura -30 °C – 100 °C
brevementebrevemente: 130 °C

Proprietà antincendio



Classe di incendio in accordo
con UL94: HB autoestinguente

Resistenze chimiche



Resistente contro: Alcool,
Grassi, Carburanti, Oli minerali

Informazioni tecniche



Senza alogeni

Conformità



RoHs (direttiva CE
2011/65/EU

Tutte le indicazioni riportate nei nostri depliant, nei cataloghi e in Internet corrispondono allo stato attuale del nostro know-how sui prodotti descritti. I dati e i documenti elettronici messi a disposizione da Murrplastik, in particolare i file CAD, corrispondono allo stato attuale del nostro know-how sui prodotti descritti. Da tali informazioni non si può desumere nessuna garanzia giuridicamente vincolante su determinate proprietà o sull'adeguatezza per un determinato campo d'impiego. Tutte le informazioni sulle proprietà chimiche e fisiche dei nostri prodotti e la consulenza tecnica sulle applicazioni sotto forma verbale, scritta e tramite prove sono date secondo scienza e coscienza. Esse comunque non esonerano l'acquirente dall'obbligo dei propri controlli e test per determinare l'adeguamento concreto dei prodotti per l'impiego previsto. Murrplastik non si assume nessuna responsabilità sullo stato di aggiornamento, correttezza, completezza o sulla qualità delle informazioni messe a disposizione. Murrplastik non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni dovuti all'impiego dei prodotti. Murrplastik si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie tecniche nell'ambito dello sviluppo dei prodotti e dei servizi. Per il resto sono valide le nostre Condizioni Generali di Vendita. Consultabili sul nostro sito web.